



# SX600 sc

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 15 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +90°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Testata con foro M6 per tirante cartuccia nelle versioni 1/2" - 3/4" - 1"
- Predisposizione per manometro
- Vite scarico pressione
- Staffabile nelle versioni con attacchi da 1/2" - 3/4" - 1"
- \* Testate con attacchi da 1"1/4, 1" 1/2, 2" montano cartucce GTSTS


## TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 15 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +90°C
- Nickel plated brass head and ring
- 1/2", 3/4", 1" heads have M6 hole for cartridge stay-rod
- Possibility to equip with pressure gauge
- Pressure release screw
- The models having 1/2" - 3/4" - 1" connections can be equipped with wall bracket
- \* Heads with 1" 1/4, 1" 1/2, 2" connections require cartridges series GTS

CONTENITORE INOX AD USO INDUSTRIALE DOVE È NECESSARIO GARANTIRE UN'ELEVATA RESISTENZA MECCANICA E AFFIDABILITÀ NEGLI IMPIEGHI CON ALTE TEMPERATURE. STAINLESS STEEL HOUSING FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS WHICH REQUIRE STRONG MECHANICAL RESISTANCE AND USE WITH HIGH TEMPERATURES.

## VASO IN ACCIAIO INOX AISI304 CON SCARICO FILETTATO. AISI 304 STAINLESS STEEL BOWL WITH THREADED WASTE DISCHARGE OUTLET 1/2"

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
0A6050381	1/2"	5"	135 - 185	6	12	36	3,00	0,064
0A6070381	1/2"	7"	135 - 235	6	6	22	3,67	0,064
0A6090381	1/2"	9 3/4"	135 - 337	6	6	25	4,17	0,064
0A6050481	3/4"	5"	135 - 185	6	12	36	3,00	0,064
0A6070481	3/4"	7"	135 - 235	6	6	22	3,67	0,064
0A6090481	3/4"	9 3/4"	135 - 337	6	6	18	3,00	0,064
0A6200481	3/4"	20"	135 - 565	6	6	25	4,17	0,11
0A6050581	1"	5"	135 - 185	6300	12	36	3,00	0,064
0A6070581	1"	7"	135 - 235	6300	6	22	3,67	0,064
0A6090581	1"	9 3/4"	135 - 235	6300	6	18	3,00	0,064
0A6200581	1"	20"	135 - 337	6300	6	25	4,17	0,11
0A6100681	1 1/4"*	9 3/4"	150 - 355	12000	6	21	3,50	0,064
0A6200681	1 1/4"*	20"	150 - 587	12000	6	27	4,50	0,11
0A6100781	1 1/2"*	9 3/4"	150 - 355	13000	6	20	3,33	0,064
0A6200781	1 1/2"*	20"	150 - 587	13000	6	26	4,33	0,11
0A6100881	2"*	9 3/4"	162 - 363	14000	6	25	4,17	0,064
0A6200881	2"*	20"	162 - 595	14000	6	31	5,17	0,11



P.S.C MASTER	CONFEZIONE / PACKAGING
7" - 9 3/4" = 6 pz. 40*40*40	1 pz. 13*37*18
20" = 6 pz. 51*62*40	1 pz. 18*60*15
5" = 24 pz. 44*57*44	1pz. 14*14*21

**\*CARTUCCE CONSIGLATE**  
**RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES**  
SX600: FPP/X/FA/GT/XP/GTX/GTS \*/GTSX \*/XSM \*  
RIF. PAG.  
SX600 sc: GT/AP/XM/AP/GTX/AP/GTS/AP \*/GTSX/AP \*/XSM \*  
RIF. PAG.