

SALVA LAVATRICE E SCALDA BAGNO / DOMESTIC SCALE REDUCTION FILTER

FILTRO UTILE ALLA SALVAGUARDIA DI LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE, RIDUCE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU TUBI E RESISTENZE.
PROTECTION FILTER FOR WASHING MACHINES AND DISHWASHERS. ITS ACTION REDUCES THE FORMATION OF SCALE IN PIPES AND HEATING COILS.



CRISTALSOFT

Dosatore di polifosfati per lavatrice
Polyphosphate feeder for washing machines

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. di esercizio 4 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Testata in ABS
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi filettati da 3/4" M/F

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 4 bar
- Working temperature 0°C / +30°C
- ABS head
- Transparent SAN bowl
- Threaded connections 3/4" M/F

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ
CODE	MODEL	DESCRIPTION	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT
0F1CS4S	SOFT S	con polifosfati/with polyphosphates	M/F 3/4"	60 - 125	500	24	6	0,25
0F1CS4S00B	SOFT B	con polifosfati blisterato/blistered with polyphosphates blistered	M/F 3/4"	60 - 125	500	24	8	0,33
0F1CS4V	SOFT V	vuoto/ empty	M/F 3/4"	60 - 125	500	24	4	0,17

P.SC MASTER



24 pz. 25*40*28