



P600-T

CONTENITORE DOPPIO/TRIPLO, ASSEMBLATO CON NIPPLO E STAFFA, AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON. PARTICOLARMENTE ADATTO DOV'È NECESSARIA UNA FILTRAZIONE A PIU' STADI E PRATICITÀ DEL MANUFATTO.
DOUBLE/TRIPLE HOUSING, ASSEMBLED WITH FITTING AND BRACKET, FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER. PARTICULARLY SUITABLE WHERE A DOUBLE FILTRATION AND PRACTICABILITY OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
0L35331100	1/2"	5"	403 - 246	6000	1	2,86	2,86	0,035
0L37331100	1/2"	7"	403 - 296	6000	1	2,98	2,98	0,035
0L39331100	1/2"	9 3/4"	403 - 358	6000	1	3,38	3,38	0,035
0L32331100	1/2"	20"	403 - 639	6000	1	4,53	4,53	0,06
0L35341100	3/4"	5"	403 - 246	6500	1	2,86	2,86	0,035
0L37341100	3/4"	7"	403 - 296	6500	1	2,98	2,98	0,035
0L39341100	3/4"	9 3/4"	403 - 358	6500	1	3,38	3,38	0,035
0L32341100	3/4"	20"	403 - 639	6500	1	4,53	4,53	0,06
0L35351100	1"	5"	403 - 246	7000	1	2,86	2,86	0,035
0L37351100	1"	7"	403 - 296	7000	1	2,98	2,98	0,035
0L39351100	1"	9 3/4"	403 - 358	7000	1	3,38	3,38	0,035
0L32351100	1"	20"	403 - 639	7000	1	4,53	4,53	0,06

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +40°C
- Inserti in ottone o senza inserti
- Vaso in San trasparente.
- A richiesta vaso in polipropilene bianco o poliammide
- Testata e ghiera in polipropilene
- Disponibile nella versione 2 o 3 pezzi
- Nipplo di collegamento con Oring
- Staffa doppia/tripla
- Utilizzabile con tutte le cartucce della nostra gamma

TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 8 bar*
- *Min/max working temperature: 0°C / +40°C*
- *Brass inserts or without inserts*
- *Transparent SAN bowl*
- *On request white polypropylene or polyamide bowl*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Available in 2 or 3 pieces version*
- *Fitting with Oring*
- *Double/triple bracket*
- *Suitable with all cartridges of our range*

P.S.C MASTER	CONFEZIONE / PACKAGING
5" = 24 pz. 44*57*44	1pz. 14*14*21
7" - 9 3/4 " = 12 pz. 46*58*37	1pz. 14*14*33
20" = 6 pz. 51*62*40	1pz. 18*60*15

*CARTUCCE CONSIGLATE

RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES

FA / CV / FA/PA / FA/CA/CA /FPPGT-GTL/CP /GTSGETX/CE/CES
RIF. PAC.