

STERILIZZATORI A RAGGI ULTRAVIOLETTI PER ACQUE POTABILI AD USO DOMESTICO ED INDUSTRIALE.
UV. STERILIZERS FOR DRINKING WATER, SUITABLE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE.



UV X

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di esercizio max 9 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +50°C
- Camera di trattamento inox AISI 304
- Tubo al quarzo
- Lampada germicida UVC standard
- Fusibile di protezione
- Alimentazione 230V - 50Hz

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 9 bar
- Working temperature 0°C / +50°C
- Stainless steel treatment chamber, AISI 304
- Quartz pipe
- Germicide lamp UVC standard
- Protection fuse
- Power supply 230V - 50Hz

CODICE	MOD.	ATTACCHI	MATERIALE	NUMERO LAMPADE	IRRADIAZIONE	POTENZA W	DIMENSIONI L - H MM	PORTATA LT/ORA
CODE	MODEL	CONNECTIONS	MATERIAL	LAMP NUMBER	IRRADIATION	POWER W	DIMENSIONS L - H MM	FLOW RATE LT/H
0E0203	UV 3	1/8"	AISI 304	1	30 000	11	40 - 300	300
0E0206	UV 6	1/2"M	AISI 304	1	30 000	16	60 - 430	600
0E0210	UV 10	3/4"M	AISI 304	1	30 000	30	60 - 575	1100
0E0230	UV 30	1"M	AISI 304	1	30 000	40	60 - 940	2700
0E0245	UV 45	1"M	AISI 304	2	30 000	40	230 - 250	4500
0E0260	UV 60	1"1/2M	AISI 304	2	40 000	40	130 - 1000	6000
0E0280	UV 80	2"M	AISI 304	3	40 000	40	130 - 1000	8000
0E02140	UV 140	2"M	AISI 304	4	40 000	40	170 - 1000	14 000
0E02200	UV 200	2"M	AISI 304	5	40 000	40	170 - 1000	20 000
0E02102	UV 10	3/4"M	AISI 316	1	30 000	30	60 - 575	1100
0E02302	UV 30	1"M	AISI 316	1	30 000	40	60 - 940	2700
0E02452	UV 45	1"M	AISI 316	2	30 000	40	230 - 250	4500
0E02602	UV 60	1"1/2M	AISI 316	2	40 000	40	130 - 1000	6000
0E02802	UV 80	2"M	AISI 316	3	40 000	40	130 - 1000	8000
0E021402	UV 140	2"M	AISI 316	4	40 000	40	170 - 1000	14 000
0E022002	UV 200	2"M	AISI 316	5	40 000	40	170 - 1000	20 000

- Nei modelli UV10, UV30, UV45, UV60, a richiesta, é possibile avere il comando elettrovalvola e/o il controllo irraggiamento.
- Upon request the models UV 10, UV 30, UV 45 and UV 60 can be equipped with electrovalve and/or radiation control.