

STERILIZZATORI A RAGGI ULTRAVIOLETTI PER ACQUE POTABILI AD USO DOMESTICO.
U.V. STERILIZERS FOR DRINKING WATER, SUITABLE FOR DOMESTIC USE.



UV 501

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di esercizio max. 8 bar
- Min./max. temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Attacchi filettati da 1/4"
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso opaco anti-alghe
- Lampada germicida UVC - 11W
- Camera di trattamento inox AISI 316
- Kit di montaggio
- Chiave in plastica
- Rubinetto a cigno autobloccante

TECHNICAL FEATURES

- Working pressure max. 8 bar
- Working temperature min./max 0°C / +30°C
- Threaded connections 1/4"
- Head and ring made of polypropylene
- White anti-algae bowl
- Germicide lamp UVC - 11W
- Treatment chamber made of stainless steel AISI 316
- Installation kit
- Plastic wrench
- Autobloc faucet

CODICE	MOD.	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER
CODE	MOD.	CONNECTIONS	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER
0E01	UV 501	1/4"	9"3/4	123 - 358	200	1	2.8



Accessori: contaltri automatico di blocco cod.5030003
Accessories: automatic blocking liter-counter cod.5030003



Accessori: kit accenditore UV+flusso cod. 3K000016
Accessories: kit ON-OFF cod. 3K000016