


**ANTICALCARE ELETTRONICI E MAGNETICI**  
MAGNETIC AND ELECTRONIC DESCALERS

**APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO ED INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI DAL DEPOSITO DI CALCARE.**  
DOMESTIC AND INDUSTRIAL EQUIPMENT FOR DRINKING WATER TREATMENT. SUITABLE TO PROTECT INSTALLATIONS AGAINST SCALE FORMATION.

XT

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL FEATURES**



- Pressione max. d'esercizio 10 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +90°C
- Camera di trattamento acciaio AISI 304
- Elettrodo acciaio AISI 304
- Tappi di chiusura Arnite
- Attacchi a bocchettone
- Alimentazione 230V - 50Hz

- Working pressure 10 bar
- Working temperature 0°C / +90°C
- Stainless steel treatment chamber - AISI 304
- Stainless steel electrode - AISI 304
- Arnite closing plugs
- Pipe connections
- Power supply 230V - 50Hz

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	INTERASSE ATTACCHI	DIMENSIONI L - H MM	PORTATA LT/ ORA	PEZZI PER CONFEZIONE
CODE	MODEL	CONNECTIONS	CONNECTIONS DISTANCE	DIMENSIONS L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PER PACKING
OGX015	XT-1500	3/4"	120	50 - 225	1500	1
OGX030	XT-3000	1"	160	60 - 287	3000	1
OGX080	XT-8000	1"1/4	280	70 - 460	8000	1
OGX150	XT-15000	1"1/2	360	70 - 540	15000	1
OGX200	XT-20000	2"	400	120 - 670	20000	1
OGX400	XT-40000	3"	500	170 - 880	40000	1
OGX700	XT-70000	4"	600	200 - 1060	70000	1