

Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in poliestere, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche. All'interno cartuccia multiuso serie SILICAR per doppia filtrazione.

Filtering cartridge for domestic and industrial use with washable polyester net. Suitable for elimination of sediments and other impurities. Double filtration by fitting a multi-use element series SILICAR into the core.



GTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 50mm (2")
- Rete in poliestere lavabile
- Temperatura max. d'esercizio +60°C
- Supporto in polipropilene
- Per contenitori da 1" 1/4, 1" 1/2, 2"

TECHNICAL FEATURES

- Standard: external Ø 60mm (2,4") internal Ø 50mm (2")
- Washable polyester net
- Max. working temperature +60°C
- Polypropylene core
- For 1" 1/4, 1" 1/2, 2" housings

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	KG PER UNITÀ	KG PER MASTER	PEZZI PER CONF.	CONFEZIONE
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	KG UNIT	KG PER MASTER	PIECES PACKING	PACKAGING
0CGS10060	GTS 9"3/4	60	60 - 256	2500	0,14	3,4 - 6,7	24 - 48	24 pz. 25*40*28
0CGS10150	GTS 9"3/4	150	60 - 256	2500	0,14	3,4 - 6,7	24 - 48	24 pz. 25*40*28
								48 pz. 39*54*30
								48 pz. 39*54*30
0CGS20060	GTS 20"	60	60 - 488	4000	0,27	6,5	24	20 pz. 39*54*30
0CGS20150	GTS 20"	150	60 - 488	4000	0,27	6,5	24	20 pz. 39*54*30

P.SC MASTER



200 pz. 45*53*33