

ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 6 bar
- Pressione min. d'esercizio 2,5 bar
- Temperatura min/max d'esercizio 0° C a + 30° C
- Portata microfiltrazione 6,5 l/min a 2,5 bar
- Durata cartuccia membrana ca. 3000 l
- Sostituzione della cartuccia – max. ogni 6 mesi
- Attacco in ingresso da 1/2"
- Cartucce compatibili: CABM, FPP

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 6 bar
- Min. working pressure 2,5 bar
- Min/max working temperature 0° C / + 30° C
- Microfiltration flow rate 6,5 l/min at 2,5 bar
- Duration of membrane cartridge ca. 3000 L
- Change cartridge every 6 months
- Inlet connection 1/2"
- Suitable cartridges: CABM, FPP

FILTRO AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A PH NEUTRO. IDEALI PER ESSERE COLLEGATI DIRETTAMENTE AL PUNTO D'EROGAZIONE E FACILMENTE COLLOCABILI SUL PUNTO D'USO.

PORTABLE COUNTER TOP WATER FILTER SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH. IT MOUNTS QUICKLY AND EASILY ONTO EXISTING FAUCET AND CAN BE TAKEN WITH YOU WHEN YOU MOVE.

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
OLA9226001	3/8"	9 3/4"	280 - 360	5000	1	2,2	2,20	0,128
OLA9236011	3/8"	9 3/4"	280 - 360	5000	1	3	3,00	0,128

P.S.C MASTER CONFEZIONE / PACKAGING



5" = 24 pz. 44*57*44
7" - 9 3/4 " = 12 pz. 46*58*37
20" = 6 pz. 51*62*40



1pz. 14*14*21
1pz. 14*14*33
1pz. 18*60*15

*CARTUCCE CONSIGLIATE

RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES

FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX

RIF. PAG.