

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING. FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH. FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS.



AP MINI


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +30°C
- Testata 3 vie e ghiera in ottone nichelato
- Selezione orizzontale/verticale con tappo + O Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone da 1/2"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 50 micron (compresa)
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 8 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +30°C
- Nickel plated brass head three ways and ring
- Choice of horizontal or vertical way-out by means of threaded plug + OR
- Transparent SAN bowl with discharge brass insert 1/2"
- Waste pipe faucet
- Cartridge with washable polyester net 50 micron (included)
- Possibility to equip with wall bracket

| CODICE | ATTACCHI | LUNGH. CART. | DIM. L - H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÀ | VOL. M3 |
|-----------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| CODE | CONNECT. | CARTR. LENGHT | DIM. L - H MM | FLOW RATE LT/H | PIECES PACKING | KG PER MASTER | KG UNIT | VOL. M3 |
| 0B7MI3303 | 1/2" | 5"MINI | 85 - 290 | 4500 | 30 | 30,0 | 0,0944 | 1,00 |



| P.SC MASTER | CONFEZIONE / PACKAGING |
|---------------------|------------------------|
| 30 pz. 45*53*33 | 1pz. 10*21*10 |

***CARTUCCE CONSIGLIATE**
RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES
FPP MINI/FA MINI/GT MINI/GTX MINI
RIF. PAC.

Accessori: Kit dispositivo automatico di scarico TIMER cod. 3K000013
Accessories: Kit discharge automatic device TIMER cod. 3K000013

