

SALVA LAVATRICE E SCALDA BAGNO CONTENITORI DOMESTIC SCALE PROTECTION FILTER

FILTRO PER LA DOSATURA DI POLIFOSFATI CON MAGNETE DA 12.800 GAUSS PER POTENZIARE LA CAPACITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL CALCARE E PROTEGGERE GLI IMPIANTI E LE TUBAZIONI.

FILTER FOR POLYPHOSPHATE DOSING WITH 12.800 GAUSS MAGNET TO INCREASE THE CAPACITY TO TRANSFORM LIMESTONE AND PROTECT EQUIPMENTS AND INSTALLATIONS.



CRISTALSOFT MAG 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +30°C
- Testata 2 vie IN-OUT in linea e ghiera in polipropilene caricato
- Testata con inserti in ottone o senza inserti
- Magnete 12.800 GAUSS
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +30°C*
- *wo ways IN-OUT in line head and ring made of filled polypropylene*
- *Head with or without brass insert*
- *Magnet 12.800 Gauss*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

| CODICE | MODELLO | ATTACCHI | DIMENSIONI L - H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONFEZIONE | KG PER CONFEZIONE | VOLUME M3 | KG PER UNITÀ |
|---------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| CODE | MODEL | CONNECTIONS | DIMENSIONS L - H MM | FLOW RATE LT/H | PIECES PER PACKING | KG PER PACKING | VOLUME M3 | KG UNIT |
| 0F1CM36 | SOFT MAG ci | 1/2" line | 85 - 168 | 800 | 30 | 18 | 0,0944 | 0,60 |
| 0F1CM37 | SOFT MAG si | 1/2" line | 86 - 168 | 800 | 30 | 18 | 0,0944 | 0,60 |

| P.SC MASTER | CONFEZIONE / PACKAGING |
|-----------------|------------------------|
| | |
| 30 pz. 45*53*33 | 1 pz. 21*10*10 |