

TUBO SPIRALATO PER USO CIVILE E INDUSTRIALE, IN PVC PLASTIFICATO RIGIDO ANTIURTO, COMPLETO DI KIT ASPIRAZIONE.
 HELICALLY WOUND PIPE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES, IN RIGID PLASTICIZED SHOCKPROOF PVC, COMPLETE WITH ASPIRATION KIT.

TA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 6 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +40°C
- Spirale in PVC rigida antiurto colore nero/trasparente, spessore 2 mm.
- Fornito con kit d'installazione completo di:
 - Valvola d'aspirazione in nylon
 - Terminale 1" M
 - Terminale 1" F girevole
- Fornito con kit d'installazione con nipples 1" sia M che F

TECHNICAL FEATURES

- Max working pressure: 6 bar
- Min/max working temperature: 0°C / +40°C
- Rigid shockproof PVC spiral, black/transparent colour, thickness 2 mm.
- Complete with installation kit:
 - Nylon Aspiration valve
 - Fitting 1" M
 - Swivelling fitting 1" F
- Provided with installation kit with nipple 1" and 1" 1/4 e 1" 1/4 both M and F

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA TUBO	DIMENSIONI MATASSA	KG PER CONFEZIONE
CODE	MODEL	HOSE LENGHT	PACKAGING DIMENSIONS	KG PER PACKING
1TA040001	TA 4	4 m	32 - 9	0,68
1TA070001	TA 7	7 m	35 - 11	1,19
1TA100001	TA 10	10 m	37 - 13	1,7